



所有尺寸：毫米

公制规格	螺纹尺寸 x 螺距	规格 型号	螺纹 代码	长度“L” +/-0.13 (长度单位为毫米)												A Max.	板厚范围	板开口 尺寸 +.013/ -0.03	B ± 0.08	C Max.	E ± 0.13	K ± 0.08	P ± 0.25	孔中心 到板边 缘的最小 距离
				2	3	4	6	8	10	12	14	16												
	M3x0.5	KFB3	M3	2	3	4	6	8	10	12	14	16	2.29	1.27-1.65	4.22	3.23	4.20	5.56	4.55	1.0	4.33			
	M4x0.7	KFB3	M4	2	3	4	6	8	10	12	14	16	2.29	1.27-1.65	6.40	5.23	6.33	8.74	6.68	1.0	6.36			
	最小螺纹深度 “F” Min		全螺纹									9.5 ± 0.4												

所有尺寸：英寸

英制规格	螺纹规格	规格 型号	螺纹 代码	长度“L” +/- .005 (螺柱长度=长度码/32英寸)												A Max.	板厚 范围	板开口 尺寸 +.005/ -.001	B ± .003	C Max.	E ± .005	K ± .003	P ± .010	孔中心 到板边 缘的最小 距离
				.062	.125	.187	.25	.312	.375	.500	.625	.750	1.00											
	.112-40 (#4-40)	KFB3	440	2	4	6	8	10	12	16	20	-	-	.09	.050-.065	.166	.122	.165	.219	.179	.040	.17		
	.138-32 (#6-32)	KFB3	632	2	4	6	8	10	12	16	20	24	32	.09	.050-.065	.213	.171	.212	.280	.226	.040	.22		
	最小螺纹深度 “F” Min		全螺纹									.375 ± .016		.375盲孔										